



- 1) 在开始实施任何电源连接, 维修或部件更换操作之前均需切断导纱器电源盒主开关。



- 2) 导纱器可能在正常工作过程中任何时候, 无任何事先警告的情况下启动。
注意: 橙色灯不表示供纱器是开启的, 它只是警报状态。因此在正常工作时保持熄灭
- 3) 在开启导纱器之前, 检查是否有物理性损伤 (检查调速轮/金属圈/所有可移动部件)。
在运送和电源设备的安装过程中, 提供个人防护用品 (手套, 鞋子), 用以避免在跌落情况下造成挤压的危险。
- 4) 在导纱器操作过程中绝对避免触摸任何移动部件。
不要穿戴可能缠绕在移动部位的服装及配饰。长发应盘起。
- 5) 润滑油可以用来让线更容易滑行。操作员应该使用产品安全卡。保持电源盒干净



- 6) 使用**L.G.L. Electronics**专用附件和原配件更换部件。
- 7) 任何导纱器电子元件的维修必须由经**L.G.L. Electronics**授权的合格人员实施。
- 8) 当从仓库转到编织时较热的环境中, 可能会在导纱器上形成冷凝现象; 因此在连接之前先等其干燥, 否则可能损害电子部件。
- 9) 绝不能以绕线轴或张紧装置来抓住导纱器。